Rad-97®
Pulse CO-Oximeter®

体動・低灌流時も安定したモニタリングが可能です
パラメータのオプション追加が可能な rainbow SET® テクノロジ搭載パルスオキシメータ




スタンダード

- SpO2
- PR
- Pi

オプション

- SpHb®
- SpMet®
- SpCO®
- SpOC™
- PVi®
- ORi™
- RRa®
- RRp®

個々の患者のモニタリングのニーズに合わせた高度なカスタマイズが可能



患者データを一目で確認でき、患者の状態を迅速に評価可能



多様な患者に対応する、設定可能な患者プロファイル設定



Patient SafetyNet™[1] に接続することによって EMR へ患者データを電子記録可



オプションパラメータの追加及び連続モニタリングが可能

MASIMO

機能

- **高輝度・高解像度 LCD** カラーディスプレイ
- **環境光センサ**が自動的に画面の輝度を調整して視認性を最適化




自動回転表示

- **プロファイルアイコン：**
  選択したプロファイルによってアイコンの色が変わり、ホームボタンも同色で点灯するため、現在のプロファイル設定を一目で確認できます


成人　小児　新生児

- **システムステータスライト**：
  アラームやシステムメッセージを視覚的に知らせる
- **再充電可能なリチウムイオン電池**：約 4 時間駆動 [2]
- **通信オプション**：
  > WiFi (802.11a/b/g/n)
  > ナースコールインターフェイス
  > イーサネット
  > USB ポート
- **AC 電源コネクタ**
  (100V/240V、47-63 Hz)：
  電源ケーブルと機器を接続
- **スタンド**：
  縦置きにした際に機器を安定させる





タッチスクリーン
指先でユーザーインターフェイスの操作が可能



トレンドデータ
パラメータデータのトレンドを表示時間域でカスタマイズ表示し、最大 96 時間のトレンドデータの保存が可能



コネクタのスリム化
スリム設計のデザインによって、コネクタはワンタッチでスムーズな着脱が可能



アラーム
音声アラームとビジュアルアラームによって、異常のあるパラメータを瞬時に特定可能

Rad-97 仕様

本体外観	
重量	0.91 kg
外形寸法	22.9 cm x 16.5 cm x 10.2 cm
環境条件	
作動温度	0 – 35° C
気圧	540 – 1,060 mBar
コンプライアンス	
安全規格	ANSI/AAMI ES 60601-1、CAN/CSA C22.2 No. 60601-1、IEC/EN 60601-1
パルスオキシメータ規格	ISO 80601-2-61
アラーム規格	IEC 60601-1-8
EMC 規格	EN 60601-1-2、クラス B
保護形式	クラス I 及び内部電源
保護等級	BF 形装着部
作動モード (IEC 60601-1 準拠)	連続使用

[1] PATIENT SAFETYNET の利用については、University Health System Consortium（大学医療システムコンソーシアム）の許諾を受けています。
[2] フル充電させたバッテリで駆動させ、インジケーターを最低輝度、ワイヤレス機能オフ状態で動作させた場合のおよその時間です。

販売名：Masimo rainbow SET パルス CO オキシメータ Rad-97
商品番号：9738
医療機器承認番号：23000BZX00168000

本製品は医療従事者用です。適応、禁忌、警告、注意を含む詳細な使用方法については、添付文書、取扱説明書をご覧ください。

製造販売業者
マシモジャパン株式会社
http://www.masimo.co.jp

本社
〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1
新宿フロントタワー 24階
TEL：03-3868-5201 FAX：03-3868-5202

© 2017 Masimo. All rights reserved. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Masimo is under license. All other products, logos, or company names mentioned herein may be trademarks and/or registered trademarks of their respective companies.

9984/PLM-10034D-JP_0322